

## **NÁVOD NA MONTÁŽ GARNÝŽE PALERMO DO STĚNY**

### ***Nejprve připevníme montážní úchyty do zdi:***

- Z konzoly nejprve povolením zajišťovacího šroubku uvolníme spodní díl.
- Z uvolněného spodního dílu vyšroubujeme samotný montážní úchyt se třemi otvory.
- Tento montážní úchyt pomocí tří šroubů (a hmoždinek) připevníme ke zdi do míst, kde se konzoly mají nacházet. (Všechny úchyty je třeba mít namontovány přesně v jedné vodorovné linii.)
- Jakmile budou všechny montážní úchyty namontovány na zdi, zpátky na ně přišroubujeme krytky (spodní díly konzol) a přiměřeně dotáhneme.

### ***Poté na garýžovou tyč Palermo připevníme konzoly:***

- Pomocí přiloženého imbusového klíče povolíme zajišťovací šroub v horní části konzoly (tj. v místě, kde se nachází výduť pro nasazení garýžové tyče).
- Z garýžové tyče sundáme boční koncovku.
- Na garýžovou tyč z boku opatrně nasuneme konzolu tak, aby se čep na konzole zasunul do příslušné drážky na garýžové tyči. (Garýžová tyč má dvě drážky – spodní drážka slouží pro jezdce a horní drážka slouží k upevnění garýžové tyče ke konzolám.)
- Všechny konzoly postupně opatrně nasuneme na garýžovou tyč do požadované vzdálenosti tak, aby umístění konzol na tyči odpovídalo umístění namontovaných spodních částí konzol na zdi.
- Jakmile jsou konzoly na tyči správně umístěny, upevníme je k tyči zajišťovacími šroubky (tj. vždy tím šroubkem, který se nachází v horní části konzoly blíže ke garýžové tyči).
- Na garýžovou tyč zpět nasadíme boční koncovku.

### ***Nyní připojíme garýžovou tyč Palermo s konzolami k montážním úchytům na zdi:***

- Pomocí přiloženého imbusového klíče povolíme zajišťovací šroubky, které se nacházejí vždy v dolní části konzol.
- Konzoly spolu s garýžovou tyčí nasadíme na montážní úchyty (tj. na dolní části konzol, které už jsou namontovány na zdi) a poté u všech konzol dotáhneme zajišťovací šroubky (tj. vždy šroubek umístěný blíže ke stěně).